

Heizfolie für Honig-Auftauschrank



Die Flächen-
heizung ist
40 cm breit
und hat
eine Länge
von ca. 100 cm.

Die FE-Folie
hat eine Stärke
von 0,4 mm,
220 Volt und
ca. 120 Watt.

In der Praxis bestens bewährt!

Verlegeanleitung für Flächenheizelement

Die Heizfolie ist mit einem regelbaren Thermostat versehen, welches an der Innenseite des Kühlschranks montiert wird. Stellen Sie das Thermostat auf 40 Grad ein, die Temperatur bleibt konstant.

Wenn Sie das Beleuchtungskabel des Kühlschranks vorsichtig demontieren, können Sie gleich die eingebauten Kabel zur Stromzufuhr verwenden (siehe Rückseite). In diesem Fall benötigen Sie das mitgelieferte weiße Kabel mit Stecker nicht. Ansonsten müssen Sie den Stecker abmontieren und eine 8 mm Bohrung durch das



**Fertig montierter Honig-Auftauschrank
mit Verblendung.**

Kühlschrankgehäuse durchführen. Danach den Stecker wieder montieren. Lassen Sie die Montage nur durch einen Elektrofachmann ausführen.

Der Schutzleiter wird am Kühlschrankgehäuse oder an der Edelstahlplatte befestigt.

Der Stromverbrauch ist durch die 120 Watt-Leistung sehr gering.

Die FE-Heizung kann in jeden beliebigen Kühlschrank oder Truhe montiert werden.

Die Wärme verteilt sich optimal im Raum und benötigt keine Umluftheizung.



Befestigung der Holzlatten für die Heizfolie im Schrank . . .



Aufbringen der Heizfolie auf die Befestigungslatten . . .



Anbringen des Thermostats und Anschluss der Elektroleitungen . . .

Die FE-Folie wird an den hellen Seitenrändern am Gehäuse festgeschraubt und kann mit einer Edelstahl- oder Kunststoffplatte abgedeckt werden.

Die beste Verlegung der FE-Folie ist vom Külschrankboden aus, dann nach hinten hochziehen und an der Rückwand befestigen. Von Vorteil wäre es, wenn zwischen Rückwand und Heizfolie 1 cm Abstand zur besseren Luftzirkulation eingehalten wird. Vermeiden sie in den Ecken eine zu abgewinkelte Verlegung, besser ist es mit kleinen Rundungen zu arbeiten, das verhindert dass die FE-Folie bricht. Am Boden und Rückwand empfehlen wir, eine Edelstahlplatte zum Schutz vor auslaufenden Honig anzubringen.


Der Honigeimer kann ohne Bedenken auf die FE-Folie gestellt werden.

Achtung: Auf der Folie (schwarzer Bereich) darf nicht geschraubt werden.

Zur besseren Temperaturüberwachung sollte ein Thermometer an der Külschranktüre angebracht werden.

Wir selbst benutzen diese Heizfolie seit 8 Jahren in unserer Imkerei. Sie hat sich bestens bewährt. Auch in der Imkerschaft hat sich diese Art von Honigverflüssigen bestens bewährt.

So wird Honigauftauen zum Kinderspiel.



BIENEN RUCK

Das Imkerfachgeschäft

Am Angertor 9 · D-97618 Wülfershausen
Telefon: 0 97 62 / 3 05 · Telefax: 0 97 62 / 64 48
info@bienen-ruck.de · www.bienen-ruck.de

